

Чтобы дом встречал теплом



NEW

Системные решения с настенными газовыми котлами нового поколения **atmoTEC** и **turboTEC PLUS**



- Vaillant качество (с 1874 года, Ремшайд, Германия)
- Новый дизайн
- Широкий модельный ряд мощностью от 20 до 36 кВт
- Экономичная модуляционная горелка
- Адаптирован по давлению газа (13 мбар) и воды к условиям стран СНГ
- Максимальный комфорт по горячей воде
- Расширенный информационный дисплей с подсветкой
- Возможность подключения ёмкостных водонагревателей
- Датчик давления воды в системе отопления



Информационная линия 8 800 50 180 50

Качество—наша традиция

Настенные отопительные и отопительно-водогрейные аппараты Vaillant **turboTEC PLUS VU/VUW** и **atmoTEC PLUS VU/VUW** воплощают в себе опыт многих поколений инженеров и техников фирмы.

Решения, реализованные при создании настенных котлов **turboTEC PLUS** и **atmoTEC PLUS**, в сочетании с новой, разработанной для них, техникой регулирования, гарантируют надёжность, долговечность и исключительный комфорт в обращении.

- ✓ Котлы VUW являются двухконтурными аппаратами со встроенным проточным теплообменником для приготовления горячей воды. Горячая вода готовится по принципу приоритета над режимом отопления.
- ✓ Вы можете выбрать котёл мощностью 20, 24, 28, 32 или 36 кВт.
- ✓ **atmoTEC PLUS** подключается к обычному дымоходу. Для **turboTEC PLUS** не нужна тяга: они работают с системой принудительного отвода продуктов сгорания и подвода воздуха.
- ✓ На модельный ряд **PLUS** предоставляется дополнительная гарантия 1 год.



Наши решения—для самых требовательных клиентов

- ✓ Функция горячего старта: горячая вода без задержек —одним движением руки.
- ✓ Постоянная температура горячей воды при колебаниях расхода.
- ✓ Встроенный датчик давления воды в системе отопления.
- ✓ Минимальный расход горячей воды 1,5 л/мин.
- ✓ Возможность подключения ёмкостных водонагревателей, что обеспечит наилучший комфорт по горячей воде .
- ✓ Циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней.
- ✓ Интегрированный фильтр грубой очистки.

Лучшая техника—для домашнего комфорта

- ✓ Аква-сенсор — обновленный узел в конструкции настенных котлов—призван обеспечивать максимальное удобство при приготовлении горячей воды аппаратами VUW. Он позволяет реализовать совершенно новые функции и повысить надёжность конструкции в целом.
- ✓ Одноконтурные отопительные котлы VU серии **PLUS**, можно комбинировать с ёмкостными водонагревателями VH от 120 до 200 литров. Использование такой комбинации позволяет достичь максимального комфорта в горячем водоснабжении.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ATMOTEC PLUS и TURBOTEC PLUS

		turboTEC						atmoTEC						
		VUW	VUW	VUW	VUW	VUW	VU	VU	VU	VUW	VUW	VUW	VU	VU
		202-5	242-5	282-5	322-5	362-5	202-5	242-5	282-5	200-5	240-5	280-5	240-5	280-5
Номинальная теплопроизводительность	кВт	20	24	28	32	36	20	24	28	20	24	28	24	28
Диапазон мощности при модулировании	кВт	6,8-20	8,1-24	9,5-28	10,6-32,0	10,6-36	6,8-20	8,1-24	9,5-28	7,7-20	9,6-24	10,6-28	9,6-24	10,6-24
Максимальное давление в контуре отопления	бар	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Номинальное давление природного газа	мбар	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20
Минимальное давление холодной воды	бар	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-	0,15	0,15	0,15	-	-
Максимальное давление холодной воды	бар	10	10	10	10	10	-	-	-	10	10	10	-	-
Расход горячей воды (диапазон при ΔT=30K)л/мин		1,5-9,6	1,5-11,4	1,5-13,4	1,5-15,3	1,5-17,2	-	-	-	1,5-9,6	1,5-11,4	1,5-13,4	-	-
Потребляемая электрическая мощность	Вт	145	145	145	180	175	145	145	145	110	110	110	110	110
Объем встроенного расширительного бака	л	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Подключение к контуру отопления	резьба	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄
Подключение водопровода	резьба	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	-	-	-	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	-	-
Подключение газопровода	мм	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Подключение дымохода	∅ в мм	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	110	130	130	130	130
Высота	мм	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ширина	мм	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Глубина	мм	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
Собственная масса	кг	35	36	37	38	38	35	36	37	31	32	33	32	33

Для максимального комфорта и экономии до 30%, предлагаем новый модельный ряд регуляторов **calorMATIC**.
Спрашивайте у продавцов-консультантов.

Представительство Vaillant в Киеве
Тел./факс : +38 044 / 451 58 25
E-mail: info@vaillant.ua | www.vaillant.ua

Телефон информационной линии для Украины: 8 800 / 50 180 50

Ваш партнёр Vaillant:

Vaillant GmbH

Berghauser Strasse 40 | D-42859 Remscheid | Deutschland | Telefon: +49 2191 / 18-0 | Telefax: +49 2191 / 18-3090
E-Mail: info@vaillant.de | http://www.vaillant.de