

# Чтобы дом встречал теплом



**NEW**

## Новое поколение газовых настенных котлов **atmoTEC** и **turboTEC PRO**

- Vaillant качество (с 1874 года, Ремшайд, Германия)
- Модельный ряд мощностью от 20 до 28 кВт
- Адаптирован по давлению газа (13 мбар) и воды к условиям стран СНГ
- Экономичная модуляционная горелка
- Новые возможности сервиса (система диагностики)
- **Версия mini** - идеальное решение для квартиры



## Качество - наша традиция

Новое поколение настенных котлов со встроенным приготовлением горячей воды, мощностью 20 - 28 кВт – двухконтурные **atmoTEC Pro** и **turboTEC Pro**.

Котел с естественной **atmoTEC** и котел с принудительной **turboTEC** системой удаления продуктов сгорания.

Настенные котлы предыдущего поколения были конструктивно переработаны. Кроме того, оптимизированы некоторые узлы и компоненты в управлении приготовлением горячей воды в двухконтурных аппаратах VUW, усовершенствована автоматика котла. Новый цифровой индикатор режима работы аппарата.

Вам нужен двухконтурный VUW или одноконтурный VU котёл мощностью 20-28 кВт и более, с дополнительными функциями и комфортом?

**Спросите о серии turboTEC PLUS и atmoTEC PLUS!**

## Экономия не помешает

Модулирующая горелка аппаратов **Vaillant atmoTEC Pro** и **turboTEC Pro** управляется электроникой и приспособлена к мощности аппарата к существующей в определённый момент потребности системы отопления в теплоте. В сочетании с новой, разработанной для **atmoTEC Pro** и **turboTEC Pro**, техникой регулирования, можно уменьшить как затраты на создание системы отопления, так и текущие затраты энергии.

Для серии **turboTEC** фирма Vaillant производит новый, удешевлённый вариант системы отвода продуктов сгорания – возможность экономии на дымоходе при строительстве или модернизации Вашей квартиры или дома.



## Легко и удобно

- ✓ Новая система диагностики (DIA-System)
- ✓ Встроенный датчик давления воды в системе отопления.
- ✓ Минимальный расход горячей воды 1,5 л/мин.
- ✓ Новый приоритетный переключающий вентиль с электроприводом обеспечит быстрый переход из системы отопления в систему ГВС.
- ✓ Интегрированный фильтр грубой очистки.

**Новые модели mini с уменьшенными габаритами и легким весом - идеальное решение для Вашей квартиры.**

## КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ATMOTEC PRO и TURBOTEC PRO

		atmoTEC				turboTEC			
		VUW 200-3 mini	VUW 240-3 mini	VUW 240-3	VUW 280-3	VUW 202-3 mini	VUW 242-3 mini	VUW 242-3	VUW 282-3
Номинальная теплопроизводительность	кВт	20	24	24	28	20	24	24	28
Диапазон мощности при модулировании	кВт	8-20	9,6-24	9,6-24	10,9-28	8-20	9,6-24	9,6-24	10,9-28
Максимальное давление в контуре отопления	бар	3	3	3	3	3	3	3	3
Номинальное давление природного газа	мбар	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20
Минимальное давление холодной воды	бар	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Максимальное давление холодной воды	бар	10	10	10	10	10	10	10	10
Расход горячей воды (диапазон при ΔT=30K)	л/мин	1,5-9,6	1,5-11,4	1,5-11,4	1,5-13,4	1,5-9,6	1,5-11,4	1,5-11,4	1,5-13,4
Потребляемая электрическая мощность	Вт	97	97	97	97	145	145	145	145
Объем встроенного расширительного бака	л	6	6	6	6	6	6	6	6
Подключение к контуру отопления	резьба	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Подключение водопровода	резьба	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Подключение газопровода	мм	15	15	15	15	15	15	15	15
Подключение дымохода	∅ в мм	110	110	130	130	60/100	60/100	60/100	60/100
Высота	мм	<b>700</b>	<b>700</b>	800	800	<b>700</b>	<b>700</b>	800	800
Ширина	мм	<b>410</b>	<b>410</b>	440	440	<b>410</b>	<b>410</b>	440	440
Глубина	мм	<b>300</b>	<b>300</b>	338	338	<b>300</b>	<b>300</b>	338	338
Собственная масса	кг	<b>28</b>	<b>30</b>	32	33	<b>28</b>	<b>30</b>	36	37

Для максимального комфорта и экономии до 30%, предлагаем новый модельный ряд регуляторов **calorMATIC**.  
Спрашивайте у продавцов-консультантов.

**Представительство Vaillant в Киеве**  
Тел./факс : +38 044 / 451 58 25  
E-mail: info@vaillant.ua | www.vaillant.ua

**Телефон информационной линии для Украины: 8 800 / 50 180 50**

**Ваш партнёр Vaillant:**

**Vaillant GmbH**

Berghauser Strasse 40 | D-42859 Remscheid | Deutschland | Telefon: +49 2191 / 18-0 | Telefax: +49 2191 / 18-3090  
E-Mail: info@vaillant.de | http://www.vaillant.de